

Настольный портативный глушитель сигналов TX-H12K

Особенность

1. Большой радиус действия экрана 5-40 метров (зависит от реальной среды сигнала)
2. Общая выходная мощность 38 Вт (каждый канал 1-3 Вт, всего 12 каналов) эффективно экранирует сигнал телефона 2G, 3G, 4G, 5G и сигнал Wi-Fi 2,4G и Wi-Fi 5,8G. 3. Он может экранировать все диапазоны одновременно или выбрать экранирование одного диапазона с помощью ручки управления
4. Точный регулируемый источник питания для обеспечения бесперебойной работы даже при больших колебаниях напряжения.
5. Оригинальная микросхема и конструкция печатной схемы, обеспечивающие стабильное использование и длительный срок службы.
6. Корпус из алюминиевого сплава инженерного класса: водонепроницаемый, прочный, хорошая функция рассеивания тепла.
7. Конвекционное вентиляционное отверстие и встроенные ребра и вентилятор для рассеивания тепла эффективно и быстро отводят тепло.
8. Простая форма, небольшой размер, легкий вес для экономии места.
9. Простота установки и эксплуатации.



Спецификация

| Диапазон от 1 до 12 | Имя | Частота | Средний выход |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Индивидуальные | Индивидуальные | 3-5 Вт |
| 2 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 3 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 4 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 5 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 6 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 7 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 8 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 9 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 10 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 11 | ... | ... | 1-3 Вт |
| 12 | ... | ... | 1-3 Вт |
| Размер | 29*23,5*6 см (без антенны) | | |
| Масса | 4,0 кг | | |
| Рабочая температура | - 40°C~55°C | | |
| Относительная влажность | 30~95% | | |
| Потребляемая мощность | 140 Вт | | |
| Входная мощность | AC100~240В,12В постоянного тока | | |
| Выходная мощность | 24 В постоянного тока/9 А | | |

Товарная накладная

1шт*глушитель

12 шт.*Антенна

1 шт.*адаптер переменного тока

1 шт. * Автомобильное зарядное устройство

1 шт. * Руководство пользователя

Детальное фото

Подключите антенну по табличкам на глушилке.



Конвекционное вентиляционное отверстие помогает отводить тепло.



Управление одной кнопкой для включения/выключения определенной частоты



Внимание

1. На эффективную дальность действия экрана влияют факторы, включая мощность сигнала вокруг, расстояние до базовой станции, барьеры, высоту установки, правила установки и т.

д.

2. Антенна должна быть подключена к глушилке знаками

3. Пожалуйста, не включайте питание, пока все антенны не будут правильно подключены.

4. Некоторое повышение температуры помех является нормальным явлением.

5. Старайтесь держаться на расстоянии 1–2 метра от перечисленных ниже устройств, чтобы избежать возможных помех для них, таких как аудио, беспроводной микрофон, радио, компьютер, телевизор, маршрутизатор Wi-Fi и т. д.

Послепродажное обслуживание

1. Один год гарантии качества; Если нет искусственных повреждений, мы можем отправить бесплатные доски клиенту для замены, мы берем на себя ответственность за доставку. Кроме того, наш продукт проходит 100% контроль качества перед поставкой.

2. Бесплатная техническая поддержка и обучение.